

# H-15 (被动两分频全频)



- 基于标准声学设计理念，采用先进的分频技术，经专业的音频测试软件测试，表现出来的频响曲线非常平坦，谐波失真、互调失真以及瞬态失真参数表现极佳。
- 音箱箱体采用高密度板材，经专业木工CNC机床加工打磨，同事使用高强度螺钉加固，打箱体的共振引起的能量失真降到最低。经全电脑辅助设计，板材表面喷涂抗磨损环保油漆，该箱体坚固而精致美观。
- 高低音扬声器均采用定制高性能单位，高频更加通透，明亮，低频深沉、震撼、饱满，量感强而不失弹性。
- 设计有螺栓吊挂点专业支架插孔，使工程安装使用更加灵活，
- 该系列设计中和了众多现场效果而创新研发，是一款多用途全频音箱，未户外小型演出，室内演出，多功能厅。高档会议室等高端场所提供全新选择。

## 参数：

频率响应： (+/-3dB) 45-18000Hz

输出声压级： 129.8dB continuous/135.8dB Peak

灵敏度： (1m/1W) 102dB

额定阻抗： 8 Ohms

功率： 600W AES / 2400W PEAK

推荐放大器功率： 900W-1200W@8Ω

单元组成： LF: 1×15" (380mm) / 3" (75mm) Voice-coil,  
HF: 1×1.4" (36mm) exit / 3" (75mm) Voice-coil

覆盖角度： (-6dB) 80° × 50° (可旋转)